




Westerveld & Nederlof BV  
Terborgseweg 58  
7084 AE Breedenbroek  
Tel. 0315 - 657111



10

Prestaties volgens  
EN 14351-1

Houten Buitendeuren\*

Eigenschap	Prestatie	Prestatieklasse							
		binnendraaiende deur 38mm	buitendraaiende deur 38mm	binnendraaiende deur 56mm	buitendraaiende deur 56mm	dubbele deur binnendraaiend 54mm	dubbele deur buitendraaiend 54mm	hefschuifdeur	parallel schuifdeur
Weerstand tegen windbelasting (vervorming)	klasse	?	?	C	C	?	?	B	C
Weerstand tegen windbelasting (sterkte)**	klasse	?	?	3	3	?	?	4	4
Waterdichtheid**	klasse	2A	3A	5A	5A	3A	5A	2A	7A
Gevaarlijke stoffen**		Voldoet aan Nederlandse regelgeving							
Weerstand tegen stootbelasting	npd								
Draagvermogen van veiligheidsvoorzieningen	npd								
Breedte x hoogte (mm)				1050x2315	1050x2315			1380x2360	
Bedieningskrachten (bij automatische sluitingen)	npd								
Geluidsisolatie	npd								
Thermische isolatie	npd								
Luchtdoorlatendheid	npd								
Inbraakwerendheid**	klasse	0/2 <sup>1</sup>	0/2 <sup>1</sup>	0/2 <sup>1</sup>	0/2 <sup>1</sup>	0/2 <sup>1</sup>	0/2 <sup>1</sup>	0/2 <sup>1</sup>	0/2 <sup>1</sup>

\* Buitendeuren te plaatsen in kozijnen incl. panelen, glas e.d.

niet in vluchtroutes  
niet elektronisch aangedreven/bediend  
niet met veiligheidsvoorzieningen (drangers e.d.)  
als scheiding tussen buitenlucht en binnenklimaat  
zonder brand- of rookwerende eigenschappen  
geen industrie-, commerciële of garagedeuren (opp ≥ 6,25 m2)  
geen binnendeuren  
geen draaideuren

	Specificaties							
dikte (mm)	38	38	56	56	54	54	56	66
vlak/massief								
profil./dichting			4zijdig kader					
glas/paneeldet.			laagreliefd.					
sluitwerk			isolatieglas					
hangwerk			mrpts.				3x nok	
materiaal			4 scharn				loofhout	
			naald/loofh					

<sup>1</sup>Inbraakwerende deuren\* volgens klasse 2 voor NEN 5096 met isolatieglas, voor ENV 1627 met gelaagd veiligheidsglas P2A en gedetailleerd volgens SKH-publicatie 98-08

\*\* bouwbesluiten